LE SOLUZIONI MPFLOORTEC

# SPC e sistemi a click

Un esempio di pavimentazione rigida con finitura effetto legno



Immagine illustrativa: esempio di superficie SPC con decoro effetto legno.

## Stabilità, praticità e libertà progettuale

Gli SPC sono pavimentazioni con un nucleo rigido a base minerale e polimerica. Nelle versioni a click, le doghe si uniscono tramite incastro per una posa flottante. Decori e formati permettono di interpretare ambienti contemporanei con differenti effetti materici.

### Struttura rigida

Supporto multistrato

### Posa a click

Sistema a incastro

### Effetto legno

Esempio di finitura

### Dove possono trovare applicazione

Uffici, negozi, spazi di accoglienza e ristrutturazioni: la scelta va verificata in base alla classe d’uso del prodotto, alle condizioni del supporto e alle esigenze del progetto.

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE

# Cosa valutare nel progetto

Una guida alla scelta dello SPC, oltre il solo aspetto estetico

| | |
|---|---|
| Struttura | Nucleo rigido; composizione e stratigrafia da verificare |
| Posa | Flottante a click; sistema di incastro secondo prodotto |
| Dimensioni e spessore | Formati e spessori variabili secondo la collezione |
| Superficie | Decori e finiture; strato di usura da valutare |
| Stabilità dimensionale | Verificare dati e condizioni di utilizzo dichiarate |
| Acqua e umidità | Verificare resistenza e limiti d’impiego del prodotto |
| Destinazione d’uso | Classe adeguata al traffico e alle attività previste |
| Comfort acustico | Materassino e prestazioni del sistema da verificare |
| Fuoco e scivolamento | Consultare classificazioni e documenti del prodotto |
| Manutenzione | Seguire le istruzioni e i detergenti indicati |

## Prima della posa

Verificare planarità, consistenza e umidità del sottofondo. La posa su un pavimento esistente è possibile solo se supporto e istruzioni del prodotto lo consentono. Acclimatazione, giunti e limiti di superficie seguono le prescrizioni del produttore.

Per ambienti esposti all’acqua o con riscaldamento a pavimento, controllare espressamente idoneità e limiti. La resistenza all’acqua del materiale non rende impermeabile l’intero sistema di pavimentazione.

## La soluzione parte dal tuo progetto

Massimo Pacchioni | Consulenza pavimenti per studi di architettura
347 878 3837 | massimo.pacchioni@mpfloortec.net
www.mpfloortec.com

Scheda generale di orientamento. Immagine a titolo di esempio. Dimensioni, prestazioni, certificazioni e condizioni di posa dipendono dal prodotto selezionato e vanno confermate con la relativa documentazione tecnica.